

# RCX-32



RCX-32는, IMAGENICS BRAND MATRIX SWITCHER를 외부로부터 제어하기 위한 remote unit입니다.  
 RS-232C 또는 LAN에 의한 제어가 가능합니다.  
 배선인출은, 배면과 측면으로 대응하고 있습니다.  
 Key-top는 제외식이므로, 버튼에 의한 타이핑이 가능합니다.

## 특징

- RCX-32로 MATRIX SWITCHER간은, LAN제어 또는 RS-232C제어가 가능(10M 또는 100M LAN 제어)
- 종래의 remote controller로 할 수 없었던, 영상·음성 개별 변경에 대응
- 임의의 출력 채널 전환, INPUT-ALL 출력, memory 호출의 동작 변경이, 전면의 switch로 간단 조작
- Key lock 기능에 의해, 오동작을 막는 것이 가능
- 전면의 수사 switch는, 제외 가능한 Key-top에 의해, 버튼 내부에 의한 인자 또는 조각이 가능. 또, 3색 발광 switch에 의한 시인성이 높은 tally lighting ray을 채용
- Back-up 기능에 의해, 전원을 끈 후에도, 설정 내용을 10년간 이상 보관 유지
- 제어 코넥터 및 전원 케이블은, connector panel의 설치 변경에 의해 측면으로 이동 가능
- RCX series는, 최대 33대까지 접속 가능
- PoE 수전 동작에 대응
- 깊이 100mm의 compact 설계(돌기물 포함하지 않고)
- EIA형 rack-mount 1U size

## 주된 사양

외부 제어	RS-232C(D-sub 9-pin male connector) inch 균요 글자 1계통 Ethernet : 10BASE-T/100BASE-TX (RJ-45 connector) 1계통
적합 switcher	IMAGENICS BRAND SWX series, HDX series, DSX series, DSA series, ISX series, etc.
동작 온습도 범위	Operating : 0°C to 40°C / 20 % RH to 90 % RH (non condensing)
보존 온습도 환경	Storage : - 20°C to 70°C / 20 % RH to 90 % RH (non condensing)
전원 전압 / 소비 전력	90 - 125 VAC ( 50Hz / 60Hz ) / 5W
외형 치수 / 중량	W 422 x H 44 X D 100mm (excluding protrusions) / Approx. 1.6kg