

## CRO-DVD8B

1入力8出力  
3G/HD/SD-SDI 分配器

税込価格 63,800円 (税抜価格 58,000円)

CRO-DVD8Bは、3G-SDIを含むSDI信号に対応した1入力8分配器です。



### 特 長

- 3G-SDI(SMPTE242M)、HD-SDI(SMPTE292M)、SD-SDI(SMPTE259M-C)、DVB-ASI信号をフルサポート。
- SDIのリクロック機能
- 入力信号の自動判別による出力スルーレート切替機能
- 3G-SDI (パナロジカル信号) 入力時5CFB同軸ケーブル相当にて100mまで自動補償
- HD-SDI (パナロジカル信号) 入力時5CFB同軸ケーブル相当にて150mまで自動補償
- SD-SDI (パナロジカル信号) 入力時5C2V同軸ケーブル相当にて250mまで自動補償
- ハガキサイズのコンパクトボディ、メタルケース採用の堅牢設計。
- 電源は外部ACアダプタより給電。給電ジャック部にはロック機構付き。

### 主な仕様

対 応 規 格	SMPTE424M準拠(3G-SDI)、 SMPTE292M準拠(HD-SDI)、 SMPTE259M-C準拠(SD-SDI)、 DVB-ASI準拠
入 力 信 号	NRZI/NRZ信号 0.8 V(p-p) 75 Ω BNC 1系統
出 力 信 号	NRZI/NRZ信号 0.8 V(p-p) 75 Ω BNC 8系統
信 号 補 償 距 離	3G-SDI(パナロジカル信号)入力時5CFB同軸ケーブル相当にて 100 mまで自動補償 HD-SDI(パナロジカル信号)入力時5CFB同軸ケーブル相当にて 150 mまで自動補償 SD-SDI(パナロジカル信号)入力時5C2V同軸ケーブル相当にて 250 mまで自動補償
電 源	DC 5V 0.4 A / 2 W (最大)
外 形 寸 法	幅 100 mm 高さ 25 mm 奥行 150 mm (突起物を含まず)
質 量	550 g
付 属 品	AC 100 V 27 VA 50 Hz・60 Hz 国内専用 AC アダプタ 1 台 (5 V 2.3A 出力ロック付き)

備考：ラックマウントには、別売ラックマウント金具 (MK-CRO103A) が必要です。 ※製品の詳細仕様は、弊社ホームページ等で公開しております「仕様書」にてご確認ください。



CRO-DVD8B FRONT PANEL



CRO-DVD8B REAR PANEL

