

CRO-VAC10

ビデオ入力DVI(HDMI)出力変換器

税込価格 **88,000円** (税抜価格 80,000円)

CRO-VAC10は、モニタリング用途に最適化した低価格・省スペースのビデオ入力DVI(HDMI)出力変換器です。適応型3次元Y/C分離および10ビット処理により、NTSCコンポジット信号を高画質にデジタル変換します。

※TBC機能の無いVHS等の非標準的な信号は直接入力できませんので十分ご注意ください。

※本製品は480i、YPbPr・4:2:2・10 bitのHDMI互換信号で信号出力します。

HDMI信号を入力できるTV、モニター等をご使用ください。

※解像度変換機能はありません。



対応フォーマット

入力	4K HDMI	HDMI/DVI	アナログ RGB	Y/Pb/Pr	Y/C	コンポジット	IMG.Link	CAT5e/6	3G/HD/SD SDI	アナログ音声
出力	4K HDMI	HDMI/DVI	アナログ RGB	Y/Pb/Pr	Y/C	コンポジット	IMG.Link	CAT5e/6	3G/HD/SD SDI	アナログ音声

特長

- DVDプレーヤ等から出力されるNTSCコンポジットビデオ信号を、HDMI互換のDVI信号に変換します。
- 適応型3次元Y/C分離および10ビット処理により高画質A/D変換します。
- アナログ音声2チャンネルをLPCMエンベデッド出力できます。
- ビデオID-1システムに対応。ソースのアスペクト比を、ディスプレイ上で適切に表示します。また不要な額縁が生じることはありません。

※本製品は、480 i、YPbPr・4:2:2・10 bit のHDMI互換信号で出力します。HDMI信号を入力できるTV、モニター等をご使用ください。また解像度変換機能はありません。

主な仕様

映像入力信号	NTSC信号方式のコンポジットビデオ信号 1.0 V(p-p) 75 Ω 1 系統(BNCx1)
音声入力信号	-10 dBu 約 50 kΩ 不平衡 2チャンネル 1系統 (RCA ピンジャック x2)
DVI出力信号 (HDMI互換信号)	DVI Rev 1.0 規格準拠DVI-D24 ピンコネクタ(シングルリンク) 1 系統
映像フォーマット	480i@59.94 (YPbPr 4:2:2 10 bit ピクセルリポート方式)
エンベデッド音声	48 kHz 2 ch LPCM 24 bit
電源	DC 5V 1.0 A 5 W (最大)
最大消費電流	100 mA
質量	約 550 g
外形寸法	幅 100 mm 高さ 25 mm 奥行 150 mm (突起物を含まず)
付属品	AC 100 V 27 VA 50 Hz 60 Hz 国内専用 AC アダプタ 1 台 (5 V 2.3A 出力) DVI-D(オス)対HDMI(メス)変換コネクタ 1 個

備考:別売のMK-CRO103Aなどを使用してのラックマウントが可能です。 ※製品の詳細仕様は、弊社ホームページ等で公開しております「仕様書」にてご確認ください。

DVI/HDMI関連の機器・ケーブルは、すべて弊社製品での構成を推奨します。一部の他社製品(海外製を含む)との混在組み合わせでは、規定の性能を維持できず思わぬ不具合が発生する場合があります。この場合、弊社製品の動作を保証できない場合があります。



CRO-VAC10 FRONT PANEL



CRO-VAC10 REAR PANEL

