

PU-CR901/PU-CR902



DC電源ユニット
(CROシリーズ、ミニタイプシリーズ専用)

- PU-CR901 ■ 税抜価格 200,000円
- PU-CR902 ■ 税抜価格 250,000円

PU-CR901 / PU-CR902 は弊社製 CROシリーズやミニタイプシリーズ等の専用電源ユニットです。

DC 5V 最大2Aを9系統の出力が可能で、PU-CR902はAC電源二重化に対応しています。



特 長

- 弊社製 CRO シリーズ、ミニタイプシリーズ向けの専用電源ユニットです。
- DC 5V 最大 2A を 9 系統の出力が可能で、
- 過電流保護機能により、出力電流が約 2.1A で電流制限が働きます。
- ねじ式の抜け防止構造の専用 DC 電源ケーブルを採用しています。(別売り)
- 系統ごとの DC 電源スイッチにより電源を個別に ON / OFF が可能です。
- 系統ごとに 2 色 LED で動作状態を確認できます。
- DC 電源スイッチの誤操作防止のためスイッチレバーの先端はフロントパネル面から出ないようにしています。
- DC 電源スイッチの誤操作防止のための誤操作防止カバーを取り付け可能です。
- 冷却ファン停止アラーム表示 LED、アラーム出力があります。

別売 DC電源ケーブル



- PU-CR90x側はネジ式、CRO/ミニタイプシリーズ側は **非ロック式**

長さ (m)	型 式	税抜価格 (円)
1.5	DC-1.5m	5,000
3	DC-3m	6,000

別売 DC電源ケーブル(ロック付き)



- PU-CR90x側はネジ式、CRO/ミニタイプシリーズ側は **ロック式**

長さ (m)	型 式	税抜価格 (円)
1.5	DCL-1.5m	5,000
3	DCL-3m	6,000

2016年以降に新発売するCRO/ミニタイプシリーズは、ロック式が適合します。それ以前に発売した従来製品も、2016年以降に製造するものについては、順次、ロック式に切り替えます。詳しくは弊社営業所へお尋ねください。

主な仕様

	PU-CR901	PU-CR902(AC電源二重化対応)
D C 出 力	5.0V / 2A 9系統(専用 DC ケーブル用端子)	
保 護 回 路	過負荷時の電流制限機能(約 2.1A で制限)	
ア ラーム	冷却ファン停止を検出 表示 LED点滅 出力 ミニD-sub15ピン メス(インチねじ) オープンコレクタ出力	電源 A / B 系統異常、冷却ファン停止を検出 表示 LED点滅 出力 ミニD-sub15ピン メス(インチねじ) オープンコレクタ出力
電 源 / 消 費 電 力	AC 100V 50Hz・60Hz 130VA	AC 100V 50Hz・60Hz 140VA
外 形 寸 法	幅422mm 高さ44mm 奥行300mm (突起部は含まず)	幅422mm 高さ44mm 奥行300mm (突起部は含まず)
質 量	約3.8kg	約4.3kg
付 属 品	国内専用電源コード3P-3SL(AC 100V ロック機構付き)1本、 3P-2P変換プラグ1個、電源スイッチカバー1個、ラックマウント金具 1組、DC電源スイッチ誤操作防止カバー1組	国内専用電源コード3P-3SL(AC 100V ロック機構付き)2本、 3P-2P変換プラグ2個、電源スイッチカバー2個、EIA ラックマウント 金具1組、DC電源スイッチ誤操作防止カバー1組

※製品の詳細仕様は、弊社ホームページ等で公開しております「仕様書」にてご確認ください。

PU-CR901 REAR PANEL



PU-CR902 REAR PANEL

