

## 4入力1出力 SD/HD/3G-SDI 信号セレクター

▶ 税込価格 132,000円 (税抜価格 120,000円)

HS-41A は、SMPTE 規格に準拠した3G/HD/SD-SDI 信号の4x1(2 分配出力)の信号セレクターです。オートスキャンモードを装備しており、自動で有効な入力信号のある番号へ切替えることができます。

本製品はコストバフォーマンス追求のため、従来のISX/ISAシリーズと搭載機能が 異なります。







## 特 長

- ●3G-SDI(SMPTE424M)、HD-SDI(SMPTE292M)、SD-SDI (SMPTE259M-C)、DVB-ASI 対応。入力信号を自動検出
- ●有効なSDI信号がある入力番号を自動で選択する「オートスキャンモード」搭載 ・有効な入力が複数ある場合は、若い番号を自動選択します。
  - ・入力がない場合は「OFF」を自動選択し、本製品のSDI出力信号をミュートします。
- ●本体手動切替と併用して、RS-232Cとパラレルリモートによる外部制御が可能です。
- SDI 信号のリクロック機能を有しています。

## 主な仕様

対	応	規	格	SMPTE424M準拠(3G-SDI) SMPTE292M準拠(HD-SDI) SMPTE259M-C準拠(SD-SDI) DVB-ASI準拠
入	力	信	号	NRZI/NRZ信号 0.8 V(p-p) 75 Ω 4 系統 (BNC)
出	力	信	号	NRZI/NRZ信号 0.8 V(p-p) 75 Ω 1 系統 2分配 (BNC)
信	号 補	償 距	離	3G-SDI(パソロジカル信号)入力時5CFB同軸ケーブル相当にて 100 mまで自動補償
				HD-SDI(パソロジカル信号)入力時5CFB同軸ケーブル相当にて 150 mまで自動補償
				SD-SDI(パソロジカル信号)入力時5C2V同軸ケーブル相当にて 250 mまで自動補償
外	部	制	御	RS-232C (D-sub9ピン オス 勘合ネジ:インチ)、バラレルリモート
そ	の fi	也機	能	フロント・バラレルリモート独立キーロック機能、入力検出表示機能、最終状態のバックアップ機能(半永久)、入力映像検出による
				自動選択(オートスキャンモード)機能、他
電			源	AC 90 V ~ AC 250 V 50 Hz ⋅ 60 Hz
消	費	電	力	5 W(最大)
質			量	約2.2 kg
- 外	形	寸	法	幅 210 mm 高さ 44 mm 奥行 230 mm (突起物を含まず)
付	Ţ.	属		国内専用電源ケーブル(3P-3SL 3P-2P 変換プラグ付) 1 本 電源スイッチカバー 1 個

備考:ラックマウントには、別売のラックマウント金具(MK-100)が必要です。 ※製品の詳細仕様は、弊社ホームページ等で公開しております「仕様書」にてご確認ください。



## HS-41A REAR PANEL

