

I LS-128128

128入力128出力 スロット式IMG.Link マトリックススイッチャー

税込価格 5,280,000円 (税抜価格 4,800,000円) 【受注生産】

I LS-128128は、入出力数を最小16×16から最大128×128で構成可能な、IMG.Link信号用マトリックススイッチャーです。CRO-RS22シリーズ(フレームシンクロナイザー内蔵IMG.Link受信器)との組み合わせで使用すると、超高速なフリーズ繋ぎ等の疑似シームレス切替えが可能になります。

LANによるTCP/IP制御やブラウザ制御、およびRS-232Cによる外部制御に対応しています。

本製品の入出力数は16系統単位で構成可能です。詳しくは弊社営業所へお尋ねください。



特 長

- 弊社のIMG.Link信号規格に対応しており、入出力側共に最大長210m(L-7CHD使用時)までの同軸ケーブルに対応できます。
- 入出力数は、16系統単位で構成可能です。
- 機能設定用のLCDディスプレイを装備しています。
- ボタン操作により、入力信号の有無状態や入出力間のクロスポイント状態を確認することができます。
- 電源を切っても、最後に選択された入力番号やキーロック状態が、半永久的にバックアップされます。

※IMG.Link 信号のRS-232C 通信は、選択されている送信器側から受信器側への一斉同報通信(片側同時通行)のみとなります。
非選択の送信器からのRS-232C 通信は受信器側へは届きません。
※本機とIMG.Link送信器(CRO-DCE15ATX、DCE-H1TX、DCE-112TXなど)を組み合わせでご使用いただく際は、必ず送信器のEDID設定を内蔵データ(エミュレーション機能)でご使用ください。詳しくは各機器の取扱説明書をご参照ください。

主な仕様

入 力 信 号	オリジナル再エンコード方式によるデジタルシリアル信号 128系統 1.0 Vp-p 75 Ω BNCx128 オリジナル再エンコード後の映像ビットレート 2.592 Gbps NRZI信号(固定ビットレート、音声は9.216 Mbps) オリジナル双方向通信リンク機能
出 力 信 号	オリジナル再エンコード方式によるデジタルシリアル信号 128系統 1.0 Vp-p 75 Ω BNCx128 オリジナル再エンコード後の映像ビットレート 2.592 Gbps NRZI信号(固定ビットレート、音声は9.216 Mbps) オリジナル双方向通信リンク機能
同 軸 伝 送 距 離	L-7CHD:210m、L-7CFB:150m、L-5CFB:110m、L-5C2V:60m、L-3CFB:60m、L-3C2V:30m ※入力側、出力側それぞれにおいて、上記の伝送が可能です。 ※設置環境等により距離が短くなる場合があります。
外 部 制 御 機 能	:10BASE-T, 100BASE-TX RJ-45 1 系統 UDP/IP, TCP/IP, ブラウザ制御に対応。 :RS-232C 準拠 全二重 D-SUB9 (オス) 1 系統 ボーレート :4,800, 9,600(初期値), 19,200, 38,400 bps をメニュー設定から選択可能。 フロー制御 :ハードウェアフロー制御。 通信フォーマット:データ8ビット、1ストップビット、パリティ無しです。
そ の 他 機 能	キーロック機能、クロスポイントメモリー機能およびバックアップ機能、入力信号受信表示LED(入力端子側)、 IMG-LINK 信号受信表示LED(出力端子側)
電 源 / 消 費 電 力	AC 90 V ~ AC 240 V 250 W
外 形 寸 法 / 質 量	幅422 mm × 高さ399 mm × 奥行313 mm (突起物を含まず) / 約 21 kg
付 属 品	国内専用電源ケーブル(3P-3SL 3P-2P 変換プラグ付) 1本 電源スイッチカバー 1個 EIA19型 9U ラックマウント金具1組

※製品の詳細仕様は、弊社ホームページ等で公開しております「仕様書」「取扱説明書」にてご確認ください。
※IMG.Linkは、イメージニクス株式会社の登録商標です。

DVI/HDMI関連の機器・ケーブルは、すべて弊社製品での構成を推奨します。一部の他社製品(海外製を含む)との混在組み合わせでは、規定の性能を維持できず
思わぬ不具合が発生する場合があります。この場合、弊社製品の動作を保証できない場合があります。



I LS-128128 REAR PANEL

